

AS Antriebsreifen

TR-110 Serie 70



- » Radialer Antriebsreifen für die Landwirtschaft
- » Bietet lange Lebensdauer durch spezielle Gummimischung
- » Gute Dämpfungseigenschaften und Fahrkomfort durch flexible Karkasse
- » Hohe Traktion durch spezielle Stollenform
- » Gute Selbstreinigung durch kleine Blöcke zwischen den Profilstollen
- » Breite Schultern für beste Bodenschonung

Technische Daten

Seite 1/2

Größe	TT/TL	Load/ Speed Index	Felge		Reifenabmessungen			
			empf. [Zoll]	zugelassen [Zoll]	Breite [mm]	Außen- durchm. [mm]	Abroll- umfang [mm]	Stat. Halb- messer [mm]
240/70 R16	TL	104 A8/101 B	W8	W8L - W9	244	742	2219	334
260/70 R16	TL	109 A8/106 B	W8	W8L - W9	258	770	2302	345
280/70 R16	TL	112 A8/112 B	W9	W8 - W8L - W10	282	805	2390	358
280/70 R18	TL	114 A8/114 B	W9	W8-W10	282	849	2568	387
280/70 R20	TL	116 A8/116 B	W9	W10	282	912	2736	416
300/70 R20	TL	110 A8/110 B	W9	W10	282	954	2811	435
320/70 R20	TL	113 A8/113 B	W10	W9 - W11	318	983	2919	442
360/70 R20	TL	120 A8/117 B	W11	W10 - W12	357	1042	3116	463
320/70 R24	TL	116 A8/113 B	W10	W9 - W11	319	1094	3271	494
360/70 R24	TL	122 A8/119 B	W11	W10 - W12	357	1152	3433	517
380/70 R24	TL	125 A8/125 B	W12	W11 - W13	380	1190	3562	538
420/70 R24	TL	130 A8/127 B	W13	W12 - W14L	418	1248	3732	554
480/70 R24	TL	138 A8/135 B	W15L	W14L - W16L	478	1295	3885	576
480/70 R26	TL	139 A8/136 B	W15L	W14L - W16L	478	1365	4080	619
320/70 R28	TL	119 A8/116 B	W10	W9 - W11	319	1189	3555	547
360/70 R28	TL	125 A8/122 B	W11	W10 - W12	351	1248	3780	570

TR-110 Serie 70

Technische Daten

Seite 2/2

Größe	TT/TL	Load/ Speed Index	Felge		Reifenabmessungen			
			empf. (Zoll)	zugelassen (Zoll)	Breite (mm)	Außen- durchm. (mm)	Abroll- umfang (mm)	Stat. Halb- messer (mm)
380/70 R28	TL	127 A8/127 B	W12	W11 - W13	377	1290	3888	586
420/70 R28	TL	133 A8/133 B	W13	W12 - W14L	413	1358	4033	610
480/70 R28	TL	140 A8/140 B	W15L	W14L - W16L	476	1423	4200	637
420/70 R30	TL	134 A8/131 B	W13	W12 - W14L	418	1398	4166	630
480/70 R30	TL	141 A8/138 B	W15L	W14L - W16L	478	1478	4389	660
520/70 R30	TL	145 A8/142 B	W16L	W15L - W18L	516	1536	4560	683
480/70 R34	TL	143 A8/140 B	W15L	W14L - W16L	478	1580	4708	712
520/70 R34	TL	148 A8/145 B	W16L	W15L - W18L	516	1640	4920	737
480/70 R38	TL	145 A8/142 B	W15L	W14L - W16L	478	1681	4990	762
520/70 R38	TL	150 A8/147 B	W16L	W15L - W18L	516	1749	5212	789
580/70 R38	TL	155 A8/152 B	W18L	-	577	1827	5463	819

