

AS Antriebsreifen

TR-110 Serie 85



- » Radialer Antriebsreifen für die Landwirtschaft
- » Bietet lange Lebensdauer durch spezielle Gummimischung
- » Gute Dämpfungseigenschaften und Fahrkomfort durch flexible Karkasse
- » Hohe Traktion durch spezielle Stollenform
- » Gute Selbstreinigung durch kleine Blöcke zwischen den Profilstollen
- » Breite Schultern für beste Bodenschonung

Technische Daten

Seite 1/2

| Größe | TT/TL | Load/ Speed Index | Felge | | Reifenabmessungen | | | |
|--------------------------|-------|-------------------------|-----------------|----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | | empf. [Zoll] | zugelassen [Zoll] | Breite [mm] | Außen- durchm. [mm] | Abroll- umfang [mm] | Stat. Halb- messer [mm] |
| 9.5 R20 | TL | 108 A8/105 B | W8 | W7 | 242 | 938 | 2848 | 430 |
| 260/80 R20 | TL | 106 A8/103 B | W8 | W9 | 258 | 924 | 2795 | 430 |
| 280/85 R20 (11.2R 20) | TL | 112 A8/109 B | W10 | W9 | 290 | 989 | 2955 | 446 |
| 320/85 R20 (12.4R 20) | TL | 119 A8/116 B | W11 | W9 - W10 | 319 | 1052 | 3145 | 472 |
| 9.5 R24 | TL | 107 A8/104 B | W8 | W7 | 243 | 1040 | 3135 | 488 |
| 280/85 R24 (11.2R 24) | TL | 115 A8/112 B | W10 | W9 | 290 | 1089 | 3267 | 495 |
| 320/85 R24 (12.4R 24) | TL | 122 A8/119 B | W11 | W9 - W10 | 327 | 1155 | 3465 | 515 |
| 340/85 R24 (13.6R 24) | TL | 125 A8/122 B | W12 | W11 | 350 | 1194 | 3555 | 542 |
| 380/85 R24 (14.9R 24) | TL | 131 A8/128 B | W12 | W11 - W13 | 388 | 1256 | 3750 | 560 |
| 420/85 R24 (16.9R 24) | TL | 137 A8/134 B | W15L | W13 - W14L | 424 | 1324 | 3958 | 591 |
| 280/85 R28 (11.2R 28) | TL | 118 A8/115 B | W10 | W9 | 290 | 1187 | 3560 | 542 |
| 320/85 R28 (12.4R 28) | TL | 124 A8/121 B | W11 | W9 - W10 | 319 | 1255 | 3752 | 574 |
| 340/85 R28 (13.6R 28) | TL | 127 A8/124 B | W12 | W11 | 354 | 1287 | 3880 | 600 |
| 380/85 R28 (14.9R 28) | TL | 133 A8/130 B | W12 | W11 - W13 | 388 | 1355 | 4089 | 612 |
| 420/85 R28 (16.9R 28) | TL | 139 A8/136 B | W15L | W13 - W14L | 418 | 1425 | 4261 | 635 |
| 380/85 R30 (14.9R 30) | TL | 135 A8/132 B | W12 | W11 - W13 | 388 | 1404 | 4236 | 634 |

TR-110 Serie 85

Technische Daten

Seite 2/2

| Größe | TT/TL | Load/ Speed Index | Felge | | Reifenabmessungen | | | |
|----------------------------------|-------|-------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------------|
| | | | empf. (Zoll) | zugelassen (Zoll) | Breite (mm) | Außen- durchm. (mm) | Abroll- umfang (mm) | Stat. Halb- messer (mm) |
| 420/85 R30 (16.9R 30) | TL | 140 A8/137 B | W15L | W13 - W14L | 420 | 1475 | 4455 | 660 |
| 460/85 R30 (18.4R 30) | TL | 145 A8/142 B | W16L | W14L - W15L | 466 | 1552 | 4683 | 694 |
| 380/85 R34 (14.9R 34) | TL | 137 A8/137 B | W12 | W11 - W13 | 391 | 1506 | 4468 | 674 |
| 420/85 R34 (16.9R 34) | TL | 142 A8/139 B | W15L | W13 - W14L | 420 | 1580 | 4750 | 715 |
| 460/85 R34 (18.4R 34) | TL | 147 A8/144 B | W16L | W14L - W15L | 466 | 1653 | 4965 | 750 |
| 320/85 R36 (12.4R 36) | TL | 128 A8/125 B | W11 | W9 - W10 | 328 | 1457 | 4364 | 671 |
| 340/85 R36 (13.6R 36) | TL | 132 A8/129 B | W12 | W11 | 352 | 1496 | 4482 | 685 |
| 340/85 R38 (13.6R 38) | TL | 133 A8/130 B | W12 | W11 | 354 | 1555 | 4675 | 715 |
| 380/85 R38 (14.9R 38) | TL | 139 A8/136 B | W12 | W11 - W13 | 388 | 1612 | 4833 | 742 |
| 420/85 R38 (16.9R 38) | TL | 144 A8/141 B | W15L | W13 - W14L | 430 | 1675 | 5042 | 762 |
| 460/85 R38 (18.4R 38) | TL | 149 A8/146 B | W16L | W14L - W15L | 466 | 1747 | 5270 | 805 |
| 520/85 R38 (20.8R 38) | TL | 155 A8/152 B | DW16L | DW18L | 516 | 1849 | 5529 | 828 |
| 480/80 R42 (18.4R 42) | TL | 151 A8/148 B | DW16L | DD16L - W16L | 492 | 1858 | 5538 | 846 |
| 520/85 R42 (20.8R 42) | TL | 157 A8/157 B | DW18L | DW16L | 537 | 1950 | 5850 | 875 |
| 480/80 R46 (18.4R 46) | TL | 158 A8/158 B | DW16L | DD16L - W16L | 496 | 1952 | 5876 | 891 |
| 480/80 R50 (18.4R 50) | TL | 159 A8/159 B | DW16L | DW14L - W15L DW15L - W16L | 496 | 2064 | 6192 | 945 |

